

DESENGRASANTE DE MOTOR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Desengrasante de motor es un limpiador capaz de eliminar rápidamente restos de aceite, grasa, carbón, polvo y otros contaminantes en el compartimiento del motor.

Este producto es adecuado para la limpieza general de motores de automóviles y motocicletas, motores Diesel y otras superficies de los vehículos, ya que no daña materiales como goma, metal y cableado.

Previene eficazmente la corrosión y el envejecimiento de las piezas de metal y caucho, mejora la tasa de disipación de calor del motor y evita accidentes como fallas del motor y combustión espontánea.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Mejora rendimiento



Limpieza efectiva



Secado rápido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido color ámbar
Olor	Olor a solvente
Peso específico	0,84 g/m ³
Formación de piel	10 min.
Sólidos (%)	22% a 24%
Viscosidad	4500 – 5000 Cps
Tiempo de almacenamiento	36 meses
Temperatura de almacenamiento	+10 °C a 27 °C
Resistencia a la T°	70 °C
Rendimiento	3 – 4 m ² /L (película 0,2 mm)

MODO DE USO

Use REX Desengrasante de motor con el motor apagado y una temperatura inferior a 40 °C en la superficie.

1. Agite bien el aerosol durante 10 segundos para asegurar que el producto se mezcle uniformemente.
2. Introduzca la bombilla roja en la boquilla aplicadora.
3. Rocíe el spray a una distancia de entre 15 y 25 cm de la superficie.
4. Deje que la espuma actúe unos segundos y finalice la limpieza con un paño.
5. En caso de ser necesario, repita los pasos 3 y 4.

DESENGRASANTE DE MOTOR

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Aplicar con el motor apagado y frío. Proteger componentes eléctricos sensibles y retirar suciedad suelta antes de aplicar.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener en el envase original en posición vertical, alejado de fuentes de calor, a la sombra y a una temperatura menor a 50 °C. Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. No almacenar cerca de alimentos, bebidas o medicamentos.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

En las condiciones previamente descritas y con su envase sellado, tiene una duración de 36 meses a partir de su fecha de elaboración.

FORMATOS DISPONIBLES



Desengrasante de motor
450 ml
30084

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.