

ESPUMA EXPANSIVA IGNÍFUGA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Espuma Poliuretano Ignífuga es un producto mezcla de polioles e isocianatos con hidrocarburos gaseosos. Tiene propiedades de relleno. Sella, aísla y pega diversos tipos de materiales de construcción y presenta gran resistencia a la humedad y el fuego.

Relleno de juntas entre elementos de construcción tales como:

marcos de puertas y ventanas, juntas entre edificaciones y encuentros de tabiques. Aislación térmica y acústica de tuberías, caños, cañerías, techos y muros

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Alta resistencia



Pintable



Libre de CFC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido comprimido rosa
Olor	Bajo olor
Tiempo de formación de película	6 ~8 min.
Tiempo de curado	20-45 minutos
Tiempo de Corte	60 minutos
Temperatura ideal de aplicación	+ 5 a 40 ° C
Conductividad Termica	0.04 -+ 0.5 W/m*k
Rendimiento	50-70 (tasa de expansión)
Estructura celular	50% de celdas abiertas
Post expansión	Ninguno
Gravedad Kg/m	17-20
Indicie de oxígeno	26-28%

ESPUMA EXPANSIVA POLIURETANO

MODO DE USO

Para aplicar Rex Espuma Poliuretano ignífuga agitar fuertemente el envase durante unos minutos (20 veces aprox.) antes de comenzar la aplicación. Fijar el gatillo a la válvula. Aplicar la espuma accionando la válvula, siempre con el envase invertido, de abajo hacia arriba, para que la espuma se auto sostenga. Rellenar los espacios solamente hasta la mitad, ya que la espuma seguirá expandiéndose hasta el doble de su volumen antes de endurecer completamente. Una vez fraguada, contar el exceso de espuma con un cuchillo cartonero o sierra fina, pudiéndose lijar, empastar o pintar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o restos de sellantes y adhesivos anteriores. Se recomienda enmascarar las zonas lisas adyacentes para facilitar la limpieza y lograr un acabado prolijo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conserve el producto en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, a una temperatura de 10 °C a 25 °C. Aplique únicamente en áreas bien ventiladas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

FORMATOS DISPONIBLES



Espuma Ignífuga
750 ml
30426



Espuma Ignífuga
750 ml
30491