FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DE CONTACTO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Limpiador de Contacto fue formulado con una mezcla de solventes para ser utilizado como limpiador y restaurador de la continuidad eléctrica en circuitos y mecanismos electrónicos.
Puede ser utilizado en sistemas de ignición, inyección electrónica y relés, potenciómetros, cabezas magnéticas, disyuntores y llaves eléctricas. Circuitos impresos, ordenadores e impresoras. Equipos industriales y domésticos

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Secado rápido
- Multiuso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro
Olor	Olor a solvente
Peso específico	0,55 - 0,65 g/m^3
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 25°C
Tiempo de liberación	600 a 100 gr/min
Tiempo de almacenamiento	36 meses

MODO DE USO

Aplicar Rex Limpiador de contacto directamente sobre la pieza pulverizando desde el envase con el aplicador con guía, utilizando brocha o sumergiendo en el producto. Si se requerir una protección continua se recomienda aplicar Rex Lubricante 40 de forma periódica.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DE CONTACTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies no necesitan preparación previa.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATO DISPONIBLE



Rex Limpiador de Contacto
400 ml
30409

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile