FICHA TÉCNICA

LIMPIA CARBURADOR

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Limpia Carburador fue diseñado para la limpieza de múltiples piezas del motor, tales como carburador, colector, cuerpo de aceleración, sonda lambda, TPS, IAC, válvulas y culatas, entre otros. Elimina impurezas y residuos de goma, resina, grasa, aceite y carbón.
Optimiza el proceso de combustión, reduce los índices de contaminación y el consumo de combustible, mejorando el rendimiento del motor.
Su aerosol de alta precisión permite llegar a zonas de difícil acceso. Apto para automóviles, motocicletas y equipos de jardinería.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Mejora rendimiento
- Limpieza efectiva
- Secado rápido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro
Olor	Característico a solvente
Densidad relativa (20 °C)	0,78 – 0,82 g/ml
Presión interna (20 °C)	6 – 7 bar
Tipo de producto	Limpiador en aerosol
Formato	Aerosol 450 ml
Tiempo de almacenamiento	36 meses
Temperatura de almacenamiento	Inferior a 50 °C

MODO DE USO

Agite bien el envase antes de usar e instale el tubo aplicador en la boquilla.
1. Con el motor apagado y frío, retire el filtro de aire.
2. Rocíe el exterior del carburador o cuerpo de aceleración, varillas y mariposa a unos 20 cm de distancia, y deje actuar unos segundos para ablandar la suciedad.
3. Encienda el motor y aplique pequeñas descargas en la garganta del carburador o en la toma de aire, acelerando levemente para evitar que el motor se detenga.
4. Repita si es necesario, deje evaporar el producto y vuelva a montar el filtro de aire.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

LIMPIA CARBURADOR

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

Aplicar con el motor apagado y frío. Retirar el filtro de aire y proteger los componentes eléctricos y las piezas pintadas o plásticas cercanas. Trabajar en un lugar bien ventilado.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener en el envase original, cerrado y en posición vertical, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar y a temperaturas inferiores a 50 °C. Mantener alejado de calor, chispas y llamas. Envase a presión: no perforar ni quemar, incluso vacío. Mantener fuera del alcance de los niños.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

En las condiciones previamente descritas y con su envase sellado, tiene una duración de 36 meses a partir de su fecha de elaboración.

FORMATOS DISPONIBLES

Limpia carburador
450 ml
30011

PRECAUCIONES DE USO

Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Provoca irritación en ojos y piel y puede irritar las vías respiratorias. No pulverizar sobre llamas ni superficies calientes. Usar guantes y lentes de protección y aplicar solo en lugares bien ventilados. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile