FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE DE CADENA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Lubricante para Cadenas en spray fue diseñado para múltiples usos, especialmente para motos y karts. Es compatible con cadenas de tipo o-ring, x-ring y z-ring, ofreciendo una gran penetración y un alto poder de adhesión, además de resistencia a presiones extremas. Actúa como antioxidante, lubricante, deshumidificador, descontaminante y eliminador de ruido en cadenas de motos, karts, máquinas y una gran variedad de otros artefactos.
Tiene una excelente resistencia al agua, previniendo la corrosión y sin causar efectos adversos sobre caucho, metal o plástico.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Lubrica y protege
- Anticorrosivo
- Waterproof

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido amarillo
Olor	Olor característico
Taza de pulverización	≥ 97%
Presión interna a 50° C	≤ 1.0 Mpa
Densidad (20°C)	0.72 – 0.76 g/cm^3

MODO DE USO

Antes de aplicar, agite bien el envase durante unos segundos para asegurar una mezcla homogénea del producto. Inserte el tubo aplicador en la boquilla y rocíe de forma uniforme sobre la superficie a lubricar, manteniendo una distancia aproximada de 15 a 25 cm. Permita que el lubricante actúe unos segundos para lograr una óptima penetración y protección. Después de su uso, almacene el envase en posición vertical, a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor o fuego directo.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

LUBRICANTE DE CADENA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el producto, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, óxido o residuos de aceite que puedan interferir con la adherencia y eficacia del lubricante. Si es necesario, limpie la zona con un desengrasante adecuado y deje secar completamente antes de proceder con la aplicación.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATO DISPONIBLE



Rex Lubricante de Cadena
400 ml
30102

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile