FICHA TÉCNICA

PINTURA SPRAY USO GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Uso General fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo.
Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.
Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Interior y exterior
- Multiuso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido
Olor	Olor característico
Tiempo secado al tacto	> 20 min.
Tiempo secado completo	-120 min.
Tiempo fuerza mecánica	24 hrs.
Nivel dureza	>HB
Nivel de adherencia	<=2
Tasa de pulverización	>=97%
Presión interna	< 0,8 Mpa
Rendimiento: 1,5 m2 por envase.	1,5 m2 por envase.

Estándar: BB / T 0047-2018

MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener un acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.
***NOTA**: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.*