



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Repara Pinchazo infla y sella neumáticos de forma instantánea, sin necesidad de desmontar la rueda ni utilizar herramientas.

Sella pinchazos de hasta 6 mm de diámetro de manera rápida, efectiva y segura. No es corrosivo, por lo que no daña la llanta, y puede utilizarse en neumáticos con o sin cámara.

Ideal para ruedas de bicicletas, motos, autos y camionetas. Para camiones se recomienda utilizar dos unidades.

Es una solución temporal: el neumático debe ser reparado de forma definitiva o reemplazado lo antes posible.

BENEFICIOS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos generales del producto:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Tipo de producto	Sellador e inflador
Formato	Aerosol 450 ml
Sellado de pinchazos	Hasta 6 mm de diámetro
Tipo de neumático	Con o sin cámara
Uso en	Bicicletas, motos y autos
Corrosividad	No corrosivo
T° máx. de almacenamiento	50 °C

MODO DE USO

Agitar enérgicamente el envase durante al menos 30 segundos. Girar la rueda hasta dejar la válvula en la parte superior. Atornillar la manguera del envase a la válvula del neumático y, manteniendo el envase en posición vertical, presionar hasta vaciar todo su contenido. Retirar la manguera y circular de inmediato unos kilómetros a velocidad moderada para que el producto se distribuya y selle el pinchazo. Luego, verificar la presión del neumático y completarla si es necesario.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Detenga el vehículo en un lugar seguro y plano, con el motor apagado y el freno de mano activado. Si es posible, retire el objeto que causó el pinchazo. Limpie la válvula de tierra o barro antes de conectar el envase.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa y a temperaturas inferiores a 50 °C; evite dejarlo expuesto al sol dentro del vehículo. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas y llamas. Envase a presión: no perforar ni quemar, incluso vacío. Mantener fuera del alcance de los niños.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Producto estable en condiciones normales de almacenamiento, en envase original sin abrir, en un lugar fresco y seco, a temperaturas inferiores a 50 °C.

FORMATOS DISPONIBLES**PRECAUCIONES DE USO**

Aerosol extremadamente inflamable. Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta. Puede irritar los ojos, la piel y las vías respiratorias. Utilizar en lugares ventilados y usar guantes y lentes de protección. Producto de reparación temporal: reparar o reemplazar el neumático lo antes posible. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.