

SELLANTE TAPAGOTERAS ACRÍLICO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Sellante Tapagoteras Acrílico formulado a base de resinas acrílicas de alta resistencia en dispersión acuosa. Como tapagoteras para el sellado de grietas o fisuras, reparaciones en techos, canales de lluvias, sellado en paneles prefabricados, uniones, pisos o muros. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, concreto, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, vidrio, metal y sanitarios.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Alta resistencia



Alta adherencia



Resiste temblores



Elástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta color gris
Olor	Bajo olor
Peso específico	1,6 +/- 0.05 g/cc
Formación de piel	5 ~15 min.
Tiempo de secado total	24 Horas.
T° de servicio	-20 a +70 °C
Temperatura de aplicación	+5 a +40 °C
Elasticidad	≥ 100%
Curado	cordón de 2 mm 24 horas

SELLANTE TAPAGOTERAS BUTÍLICO

MODO DE USO

Para aplicar Rex Tapagoteras acrílico con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo.

Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o restos de sellantes y adhesivos anteriores. Se recomienda enmascarar las zonas lisas adyacentes para facilitar la limpieza y lograr un acabado prolijo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conserve el producto en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, a una temperatura de 10 °C a 25 °C. Aplique únicamente en áreas bien ventiladas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

FORMATOS DISPONIBLES



Sellante Tapagoteras Acrílico - Gris
300 ml
30367