FICHA TÉCNICA

CINTA DE EMBALAJE



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Cinta de Embalaje garantiza un sellado fuerte, limpio y duradero para todo tipo de cajas y paquetes. Fabricada con soporte de polipropileno biorientado (BOPP) y un adhesivo acrílico de alta resistencia, ofrece excelente adherencia y un desempeño constante incluso en ambientes con variaciones de temperatura.
Su desenrollado uniforme y silencioso evita quiebres o enredos, facilitando el trabajo en líneas de embalaje y despacho.
Ideal para logística, bodegas, mudanzas y uso doméstico.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alta adherencia
- Resiste humedad
- Desenrollado suave
- Multiuso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valores típicos de referencia:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Soporte	Polipropileno (BOPP)
Adhesivo	Acrílico base agua
Ancho	48 mm
Largo	40 m y 100 m
Espesor total	40 – 50 µm
Adhesión al acero	2,5 – 4 N/cm
Resistencia a la tracción	35 – 50 N/cm
Elongación a la ruptura	120 – 160 %
Temperatura de servicio	0 a 60 °C

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos
www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

CINTA DE EMBALAJE

MODO DE USO

Coloque el rollo en un dispensador o desenrolle manualmente la cantidad necesaria. Aplique la cinta centrada sobre la unión de las solapas de la caja, dejando entre 5 y 7 cm de cinta hacia cada lado, y presione firmemente con la mano o el dispensador para asegurar el contacto total del adhesivo. Corte la cinta de forma limpia y evite estirarla durante la aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o humedad. Para un mejor resultado, aplique sobre cartón u otras superficies firmes a temperatura ambiente.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener los rollos en su envase original, en un lugar fresco, seco y libre de polvo, a una temperatura de 10 °C a 30 °C, protegidos de la luz solar directa y la lluvia. Almacenar los rollos apoyados sobre su cara lateral para evitar deformaciones.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

12 meses en envase original sin abrir, almacenado en las condiciones indicadas.

FORMATOS DISPONIBLES



Cinta de embalaje
48 mm x 40 m
29001



Cinta de embalaje
48 mm x 100 m
29000

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar sobre superficies húmedas, con polvo o a temperaturas inferiores a 5 °C, ya que disminuye la adherencia. Para cajas de mayor peso, reforzar con una segunda tira. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

rex_adhesivos
rex adhesivos
rex_adhesivos

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile