FICHA TÉCNICA

PINTURA SPRAY ANTICORROSIVA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Color Anticorrosiva fue desarrollado con resina acrílica de secado rápido y agentes antioxidantes que protegen el metal de la corrosión. Muy utilizado en rejas, portones, estructuras y objetos de hierro o acero, en interiores y exteriores.
Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Alto rendimiento
- Interior y exterior
- Multiuso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido
Olor	Olor característico
Tiempo secado al tacto	> 20 min.
Tiempo secado completo	-120 min.
Tiempo fuerza mecánica	24 hrs.
Nivel dureza	>HB
Nivel de adherencia	<=2
Tasa de pulverización	>=97%
Presión interna	< 0,8 Mpa
Rendimiento: 1,5 m2 por envase.	1,5 m2 por envase.

Estándar: BB / T 0047-2018

MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener un acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.
***NOTA**: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.*

FICHA TÉCNICA

PINTURA SPRAY ANTICORROSIVA

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, libres de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking las superficies que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C.

FORMATO DISPONIBLE



Negro
400 ml.
60036



Rojo
400 ml.
60037



Verde
400 ml.
60038



Gris
400 ml.
60039

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.