FICHA TÉCNICA

RENOVADOR DE NEUMÁTICOS



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Renovador de Neumáticos es un limpiador y renovador en espuma, formulado en base acuosa, que integra en un solo producto penetración, limpieza y protección del neumático.
Produce una espuma abundante que remueve eficazmente grasa y suciedad, restaura el color negro y deja los neumáticos con apariencia de nuevos, previniendo el envejecimiento y la aparición de grietas gracias a su protección UV.
Ideal para neumáticos, paragolpes y perfiles de goma de automóviles, motos, vehículos eléctricos y bicicletas.

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar
- Renueva
- Espuma fácil de eliminar
- Alta calidad
- Protección UV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido incoloro
Olor	Característico
Base	Acuosa
Presión interna (50 °C)	< 1 MPa
Formato	Aerosol 650 ml
Tiempo de almacenamiento	36 meses
Temperatura de almacenamiento	+10 °C a 25 °C

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile

FICHA TÉCNICA

RENOVADOR DE NEUMÁTICOS

MODO DE USO

Agite bien el envase antes de usar. Con el neumático frío, rocíe el producto en forma uniforme a unos 20 cm de distancia, manteniendo el envase en posición vertical. Deje que la espuma actúe y seque de forma natural; si es necesario, retire el exceso con un paño o esponja. Si cae producto sobre la carrocería o las llantas, límpielo de inmediato.

PREPARACIÓN DE LA SUPERICIE

Las superficies no necesitan preparación previa. En neumáticos con barro o suciedad gruesa, retire el exceso antes de aplicar para obtener un mejor resultado.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en su envase cerrado, en un lugar fresco a una temperatura de 10 °C a 25 °C, sin exposición a la luz solar directa y lejos del calor excesivo, chispas y llamas. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Renovador de neumáticos
650 ml
30430

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar sobre la banda de rodadura ni cerca de frenos, discos o tambores, ya que puede disminuir la adherencia. No aplicar sobre superficies calientes ni a pleno sol. Envase a presión: no perforar ni quemar. Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

www.rex.cl
contacto@rex.cl
AmunátegUi 232 Oficina 2001
Santiago, Chile