



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Adhesivo Montaje, formulado a base de resinas acrílicas de alta resistencia en base acuosa.

Posee alto agarre inicial, capacidad de relleno, rápido secado y muy buena adherencia final. Utilizado como sustituto de los clavos, tornillos y agujeros indeseables en paredes. Posee alta resistencia y practicidad en la fijación de piezas como: marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y revestimientos de madera. Para pegado de cornisas y molduras de poliestireno, guardapolvos y molduras de madera.

### BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Interior y exterior



Multiuso



Alta resistencia



Alto agarre inicial

### CARACTERÍSTICAS

- Alto agarre inicial
- Fácil de aplicar
- Excelente Adherencia
- Resistente
- Pintable
- Uso Interior / Exterior
- Capacidad de relleno

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

| PROPIEDADES               | ESPECIFICACIONES         |
|---------------------------|--------------------------|
| Apariencia (visual)       | Pasta tixotrópica blanca |
| Olor                      | Bajo olor                |
| Peso específico           | 1,60 g/cc                |
| Formación de piel         | 10 min.                  |
| T° de servicio            | -20 a +80 °C             |
| Temperatura de aplicación | +5 a +40 °C              |
| Dureza Shore A, 24 hrs    | 70                       |
| Alargamiento a la rotura  | >40%                     |
| Tensión máxima de 7 días  | > 2,5 MPa                |



**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

**MODO DE USO**

Para aplicar Rex Adhesivo montaje con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola.

Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.

**ESTABILIDAD DEL PRODUCTO**

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

**FORMATO DISPONIBLE****PRECAUCIONES DE USO**

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

