



Ficha Técnica

Tapagoterías Butílico

Rev. 07/05/2024



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Sellante Tapagoterías Butílico es formulado base de caucho butílico, resinas y solventes especiales. No escurre, es pintable, de fácil aplicación y aplicable en condiciones de lluvia.

Se utiliza como sellante y para reparaciones en encuentros de hojalatería, ductos, canales y como tapagoterías en techumbre, chimeneas y muros. Ideal para Zincalum, fibrocemento y hojalatería en general.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, RH50% $\pm$ 5%:

- Apariencia (visual): Pasta color gris
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 1,48 g/cc.
- Tiempo de trabajo: 60 min.
- Tiempo de almacenamiento: 18 meses
- Temperatura de almacenamiento: $+10^{\circ}\text{C}$ a 27°C .

BENEFICIOS

- Sellante Butílico
- Resistente a temblores, elástico y resistente
- Se aplica bajo la lluvia
- Resistente en el tiempo.

MODO DE USO

Aplicar Rex Sellante tapagoterías butílico con Rex pistola de calafateo profesional. El sellado de la junta debe realizarse lento con el fin de llenar totalmente la junta, asegurando que no queden burbujas de aire en el interior. Si los bordes se han cubierto con cinta de enmascarar, quitarla de inmediato tras la aplicación. El sellado es muy difícil de remover una vez seco.



Ficha Técnica

Tapagoteras Butílico

Rev. 07/05/2024

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

FORMATOS DISPONIBLES



**Sellante Tapagoteras
Butílico**
200 grs.
30064



**Sellante Tapagoteras
Butílico**
300 ml.
30065



**Sellante Tapagoteras
Butílico**
900 grs.
30066

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.