



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Sellante Tapagoterías Acrílico** formulado a base de resinas acrílicas de alta resistencia en dispersión acuosa.

Como tapagoterías para el sellado de grietas o fisuras, reparaciones en techos, canales de lluvias, sellado en paneles prefabricados, uniones, pisos o muros. Compatible con la mayoría de los materiales utilizados en la construcción, concreto, madera, ladrillo, piedra natural y artificial, vidrio, metal y sanitarios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, $\text{RH}50\% \pm 5\%$:

- Apariencia (visual): Pasta Gris
- Olor: Bajo olor
- Peso específico: $1,6 \pm 0,05\text{ g/cc}$
- Formación de piel: 5 ~15 min.
- Tiempo de secado total: 24 Horas.
- T° de servicio: $-20\text{ a }+70\text{ °C}$
- Temperatura de aplicación: $+5\text{ a }+40\text{ °C}$
- Elasticidad: $\geq 100\%$
- Curado: cordón de 2 mm 24 horas

Certificación: ASTM D2240-05, ASTM D489-97-2004.

BENEFICIOS

- Resistente a los rayos UV
- Resistente a temblores ya la humedad.
- Elástico
- Rápido secado

MODO DE USO

Para aplicar Rex Tapagoterías acrílico con pistola de calafateo. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45° . Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo.

Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Alisar la superficie del cordón con una herramienta húmeda para darle una mejor terminación. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado. Lavar las herramientas y manos con agua tibia y jabón.



Ficha Técnica

Tapagoteras Acrílico

Rev. 07/05/2024

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



Sellante Tapagoteras Acrílico - Gris

300 ml

30367

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl