

## SELLANTE TAPAGOTERAS BUTÍLICO

REV: 22/09/2025



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**REX Sellante Tapagoteras Butílico** es un producto formulado a base de caucho butílico, resinas y solventes especiales que aseguran máxima adherencia y durabilidad. De fácil aplicación, no escurre, es pintable y puede aplicarse incluso en condiciones de lluvia. Está diseñado para sellar y reparar uniones en hojalatería, ductos, canales, techumbres, chimeneas y muros. Su versatilidad lo hace ideal para superficies como Zincoalum, fibrocemento y hojalatería en general, ofreciendo una solución confiable y efectiva contra filtraciones.

### BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Alta resistencia



Alta adherencia



Resiste temblores



Elástico

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta color gris
Olor	Olor a solvente
Peso específico	1,48 g/cc
Temperatura de aplicación	+5 °C - +30°C
Resistencia a la temperatura	-10°C - +100°C
Tiempo de fraguado	24 hrs con cordón de 24 mm
Vida útil	36 meses



## SELLANTE TAPAGOTERAS BUTÍLICO

REV: 22/09/2025

### MODO DE USO

Aplicar Rex Sellante Tapagoteras Butílico utilizando la pistola de calafateo profesional Rex. El sellado debe realizarse de manera lenta y uniforme para asegurar el completo llenado de la junta, evitando la formación de burbujas de aire en su interior. En caso de haber protegido los bordes con cinta de enmascarar, esta debe retirarse inmediatamente después de la aplicación. Una vez seco, el producto ofrece gran adherencia, por lo que su remoción resulta muy difícil

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa o restos de sellantes y adhesivos anteriores. Se recomienda enmascarar las zonas lisas adyacentes para facilitar la limpieza y lograr un acabado prolijo.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Conserve el producto en un recipiente cerrado, en un lugar fresco, a una temperatura de 10 °C a 25 °C. Aplique únicamente en áreas bien ventiladas.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

### FORMATOS DISPONIBLES



Sellante tapoteras butílico  
300 ml  
30065



Sellante tapoteras butílico  
900 ges  
30066



Sellante tapoteras butílico  
200 grs  
30064



Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.