



Ficha Técnica

Lubricante Multiuso 40

Rev. 09/12/2021



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **40**, es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra la humedad y la corrosión. Dada su formulación, posee un poder de penetración que le permite actuar agresivamente sobre el óxido. Evita el trabamamiento de engranajes, piezas y roscas metálicas y facilita la separación de elementos trabados.

Es ideal para aplicaciones: de desenroscar tornillos y tuercas oxidadas. Ideal para eliminar los ruidos de bisagras de puertas, herrajes, roce de superficies disímiles en general. Lubrica y protege contra el resacamamiento de piezas móviles (cadenas) y destraba múltiples uniones mecánicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, RH50% \pm 5%:

- Apariencia (visual): Líquido color amarillento
- Olor: Olor a aceite
- Peso específico: 0,835 g/m³
- Soluble en agua: insoluble.
- Presión interna del envase: 60+/- 7 psi
- Punto de ebullición: >110°C

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Alto grado de penetración
- Protege
- Limpia

MODO DE USO

Aplicar Rex Lubricante 40 directamente sobre la pieza pulverizando desde el envase con el aplicador con guía, utilizando brocha o sumergiendo en el producto. Si se requiere una protección continua se recomienda aplicar Rex Lubricante 40 de forma periódica.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies no necesitan preparación previa.



Ficha Técnica

Lubricante Multiuso 40

Rev. 09/12/2021

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C.

FORMATO DISPONIBLE



Lubricante Multiuso 40

400 ml

30409

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.

Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.

Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.