



Ficha Técnica

Pintura Spray Alta Temperatura

Rev. 24/11/2021



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Color **Alta Temperatura** es una pintura desarrollada con alta tecnología, indicada para aplicaciones en áreas externas de objetos o superficies metálicas que se someter a altas temperaturas. Puede ser utilizado en escape de motos, parrillas, fogones, chimeneas. Resiste temperaturas de hasta 600 °C.

Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%:

- Apariencia (visual): Líquido
- Olor: Olor característico
- Tiempo secado al tacto: > 20 min.
- Tiempo secado completo: -120 min.
- Tiempo fuerza mecánica : 24 hrs.
- Nivel dureza: >HB
- Nivel de adherencia: <=2
- Tasa de pulverización: >=97%
- Presión interna: < 0,8 MPa
- No contiene Plomo*.
- Libre de CFC.
- Rendimiento: 1,5 m² por envase.

Estándar: BB / T 0047-2018

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Interior/exterior
- Alto rendimiento



Ficha Técnica

Pintura Spray Alta Temperatura

Rev. 24/11/2021

MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener una acabado uniforme y bonita. En la primera capa aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 30 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas inferiores a 50°C. No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).

COLORES DISPONIBLES



Aluminio
400 ml
60034



Negro
400 ml
60035

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.