



Ficha Técnica

Sello Sanitario Antifuga

Rev. 09/12/2021



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Sello Sanitario Anti fugas** ha sido desarrollado en base a un caucho de calidad para lograr un sellado perfecto entre el vaso sanitario y la tubería de desagüe, evitando mal olor y eventuales fugas. No es atacado por hongos, no se retrae ni se deforma y presenta una muy buena estabilidad en el tiempo (aproximadamente 20 años)

Buena adhesión a plásticos, cerámicas y concreto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, RH50% \pm 5%:

- Apariencia (visual): Azul
- Olor: Sin olor
- Peso específico: 1,9 g/m³
- Sólidos (%): 100%
- Tiempo de almacenamiento: Indefinido
- Temperatura de almacenamiento: + 10° C a 25°C

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento

MODO DE USO

Para instalar Rex Sello Antifugas debemos comenzar con posicionar la tasa sanitaria en el piso y alinear la descarga con el tubo del desagüe. Sobre el piso marcar el contorno del inodoro (con un lápiz o pluma) y marcar el lugar de las perforaciones para el anclaje. Soportar el sello sobre un cartón, retirar los papeles de protección de la parte expuesta del sello y luego posicionarlo sobre la descarga del inodoro. Presionarlo suavemente hasta lograr una ligera deformación del sello lo que asegura una buena adherencia y sin fugas. Con precaución posicionar el inodoro (con el sello adherido) sobre el desagüe, usando de guía la marca hecha anteriormente sobre el piso. Después de posicionado el inodoro, insertar y apretar los tornillos de fijación firmemente, asegurando un sello sin fugas.



Ficha Técnica

Sello Sanitario Antifuga

Rev. 09/12/2021

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Indefinido en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C

FORMATO DISPONIBLE



Sello sanitario antifuga

1 unidad

30410

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl