Ficha Técnica

Silicona Neutra

Rev. 24/11/2021

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Silicona Neutra** es un componente, de alto módulo, rentable con un sellador multipropósito basado en un polímero de silicona especial. Rex Silicona Neutra ofrece excelentes propiedades de resistencia a la intemperie, una excelente adhesión.

Rex Silicona Neutra es ampliamente utilizada en la construcción y obras mayores para juntas y sellado entre vidrio, cerámica, madera, aleaciones de aluminio, ventanas de PVC y otros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

- Apariencia (visual): Pasta tixotrópica
- Olor: Bajo olor
- Peso específico: 1,45 g/m3
- Formación de piel: 10 min.
- T° de servicio: -50 a +200 °C
- Temperatura de aplicación: +5 a +45 °C
- Dureza Shore A, 24 hrs: 25 ~27
- Alargamiento a la rotura: >600%
- Módulo de tracción de 7 días: > 0,95 MPa
- Recuperación de elásticos: >70%

Certificación: ASTM C920-2011; ISO 11600-2002; GB 14683-2003

BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento

Ficha Técnica

Silicona Neutra

Rev. 24/11/2021

MODO DE USO

Use el sellador después de que se seque el agente de limpieza, aproximadamente 1 ~ 2 minutos más tarde. Puede usar dos paños diferentes, uno para el agente de limpieza y otro para el sellador. Observe que los dos no se pueden mezclar, usar juntos, y que la segunda tela estará mejor purificada de algodón y no se recogerá. Para una mejor apariencia, cubra las áreas de las articulaciones con cintas de enmascaramiento antes de la aplicación. Corte la boquilla al tamaño deseado y extruya el sellador a las áreas de unión. Úselo

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

El almacenamiento óptimo se encuentra en la mitad inferior de este rango de temperatura. Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su envase original.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre + 5 °C y 27 °C.

COLORES DISPONIBLE

Color		Formato	Código
Transparente		300 ML	30280
Gris		300 ML	30360
Blanco		300 ML	30412
Negro		300 ML	30420
Almendra		300 ML	30422
Light Brown		300 ML	30423
Brown		300 ML	30424
Titanio		300 ML	30429

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto.
Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control.
Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl