



# Ficha Técnica

## Adhesivo Instantáneo

Rev. 09/12/2021



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Adhesivo instantáneo**, fue formulado a base de cianoacrilato.

Desarrollado para diversas aplicaciones que necesitan de una alta velocidad de curado y resistencia. De baja viscosidad. Uso general.

Se adhiere a una amplia variedad de sustratos como metales, plásticos, gomas, madera, porcelana, cuero y muchos otros.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a  $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ,  $\text{RH}50\% \pm 5\%$ :

- Apariencia (visual): Líquido incoloro ligeramente amarillento
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 0,9 – 1,1 g/m<sup>3</sup>
- Viscosidad: 40 – 60 Cps
- Tiempo de almacenamiento: 24 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 6° C a 25°C
- Soluble: MEK, acetona y nitrometano
- Apariencia (visual) después de curado: Sólido Incoloro
- Temperatura de funcionamiento: -55 a 80 ° C
- Relleno de separación: 0,06 mm
- Resistencia al Cizallamiento (acero x acero):  $\geq 100\text{ kgf} / \text{cm}^2$
- Tiempo cura total: 24 horas

### BENEFICIOS

- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento

### MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo Instantáneo en una capa fina de adhesivo en sólo una cara de los sustratos a pegar, exceso

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.



# Ficha Técnica

## Adhesivo Instantáneo

Rev. 09/12/2021

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 6°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

24 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 6 °C y 25 °C.

### FORMATOS DISPONIBLES



**Adhesivo Instantáneo**  
1 gr. x 3 unidades.  
30399



**Adhesivo Instantáneo**  
2 grs  
30398



**Adhesivo Instantáneo**  
5 grs  
30400

### RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – contacto@rex.cl - www.rex.cl