



# Ficha Técnica

## Adhesivo mágico

Rev. 23/12/2022



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex Adhesivo instantáneo, es un adhesivo de última generación, de curado extra rápido de 2 componentes: adhesivo y activador en aerosol.

Desarrollado para diversas aplicaciones que necesitan de una alta velocidad de curado y resistencia.

Se adhiere a una amplia variedad de sustratos como metales, plásticos, gomas, madera, porcelana, cuero y muchos otros.

De ser necesario más tiempo para acomodar las áreas de pegado, se debe utilizar el adhesivo mágico sin activador.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a  $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$ ,  $\text{RH}50\% \pm 5\%$ :

- Apariencia (visual): Líquido incoloro ligeramente amarillento
- Olor: Olor a solvente
- Peso específico: 1.03 – 1,1 g/m<sup>3</sup>
- Viscosidad: 1400 – 1800 Cps
- Tiempo de almacenamiento: 36 meses
- Temperatura de almacenamiento: + 6° C a 25°C
- Soluble: MEK, acetona y nitrometano
- Apariencia (visual) después de curado: Sólido Incoloro
- Temperatura de funcionamiento: -55 a 80 ° C
- Relleno de separación: 0,02 mm.
- Curado rápido: 7-9 segundos.
- Tiempo cura total: 24 horas

### BENEFICIOS

- Secado ultra rápido
- Fácil de aplicar.
- Excelente adherencia
- Resistente
- Alto rendimiento
- Alta fuerza de unión
- Apto para superficies verticales
- Alta resistencia

### MODO DE USO

Aplicar Rex Adhesivo mágico en una capa fina en sólo una cara de los sustratos a pegar ( el exceso perjudica el buen rendimiento del adhesivo). Luego de aplicar el activador en la otra área a pegar, se deben mantener las piezas presionadas por aproximadamente 9 segundos, donde la cura inicial se completará y la pieza podrá manejarse con seguridad.



# Ficha Técnica

## Adhesivo mágico

Rev. 23/12/2022

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza. Si es necesario limpiar la superficie.

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 6°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 6 °C y 25 °C.

### FORMATOS DISPONIBLES



**Adhesivo Mágico**  
100ml + 400 ml.  
30499



**Adhesivo mágico**  
50ml + 100 ml.  
30500

### RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.

Amunategui 232 Oficina 2001 – Santiago, Chile – [contacto@rex.cl](mailto:contacto@rex.cl) - [www.rex.cl](http://www.rex.cl)