



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex **Cinta Silicona Autofusión** de alta calidad, fabricada de compuestos de silicona especiales que se adhieren a sí misma cuando se enrolla bajo tensión. No tiene adhesivo. Pega solamente a sí misma y se funde completamente después de 24 horas a temperatura ambiente.

En reparaciones de tuberías, ductos, mangueras, sella fugas de agua, aísla cables y otros. Se puede retirar sin dejar residuos. Para reparaciones en construcción y el hogar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a $23\text{ °C} \pm 2\text{ °C}$, RH50% \pm 5%:

- Apariencia (visual): Cinta reforzada color Amarillo
- Olor: Olor Sin Olor
- Longitud: 3 metros
- Ancho: 25 mm.
- Densidad. 1,2 g/cm³
- Tiempo de auto fusión: 10 min
- Tiempo de auto fusión total: 24 horas
- Estiramiento de ruptura: 450%
- Resistencia Térmica: -60°C - + 200° C
- Tiempo de almacenaje: Indefinido

BENEFICIOS

- Resistente a rayos UV.
- Fácil de aplicar.
- Multipropósito.

MODO DE USO

Aplicar Rex **Cinta Silicona Auto fundente**, Corte el tamaño de cinta necesario para realizar la reparación. Quite la película transparente protectora de la cinta. Envolver el lugar deseado, estirando bien la cinta alrededor de él, asegurando que la cinta vuelva a tener contacto con ella misma y listo. Para quitar: Basta cortar el producto, teniendo cuidado de no dañar el lugar donde se aplicó Rex cinta silicona autofusión. No deja residuos de adhesivos.



Ficha Técnica

Cinta Silicona Autofusión

Rev. 09/12/2022

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C. Aplicar en lugares ventilados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

Indefinido sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATO DISPONIBLE



Cinta Silicona Autofusión

25 mm x 3 mts

30483

RESTRICCIONES

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

Copyright, Rex Adhesivos SpA. Todos los derechos reservados. Se permite la copia y / o descarga de esta información con el fin de utilizar correctamente los productos de Rex adhesivos siempre que: (1) la información se copie en su totalidad sin cambios a menos que se obtenga un acuerdo previo por escrito de Rex adhesivos, y (2) ni la copia ni el original se revende o distribuye de otro modo con la intención de obtener ganancias al respecto. Los datos aquí contenidos se proporcionan solo con fines informativos y se consideran confiables. No podemos asumir la responsabilidad de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control. Rex Adhesivos SpA rechaza específicamente todas las garantías expresas o implícitas, incluidas las garantías de comercialización o adecuación para un propósito particular, que surjan de la venta o el uso de Rex Adhesivos.