

GRASA EN SPRAY DE LITIO

REV: 08/10/2025



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Grasa en spray lubricante de Litio, es un lubricante de alto rendimiento formulado para reducir la fricción y el desgaste en piezas metálicas expuestas a movimiento, humedad o fricción constante. Su aplicación en aerosol permite una cobertura uniforme, limpia y precisa incluso en zonas de difícil acceso.

Gracias a su base de litio, ofrece una excelente resistencia a la oxidación, la corrosión y las altas temperaturas, prolongando la vida útil de las piezas mecánicas y evitando ruidos o atascos.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Lubricación duradera



Acción anticorrosiva



Soporta altas temperaturas



Resistente al agua y humedad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido amarillo
Olor	Característico
Tasa de pulverización	≥ 97
Presión interna (MPa, a 50 °C)	≤ 1.0
Densidad (g/cm ³ a 20 °C)	0.72 - 0.76



MODO DE USO

Aplicar REX Grasa en Spray de Litio directamente sobre la pieza a tratar de la siguiente forma:

- Agitar bien el envase antes de usar para asegurar una mezcla homogénea del producto.
- Limpiar y secar la superficie a lubricar, eliminando polvo, grasa o residuos.
- Aplicar el spray a una distancia aproximada de 15 a 25 cm, cubriendo de manera uniforme la zona deseada.
- Dejar actuar unos minutos para que el producto penetre y forme una película protectora.
- En caso necesario, retirar el exceso con un paño limpio.
- Guardar el envase en posición vertical, en un lugar fresco y ventilado, lejos de fuentes de calor.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies no necesitan preparación previa.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 10°C a 25°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.



FORMATO DISPONIBLE



Grasa en Spray Lubricante de Litio
400 ml
30104



ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25°C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.