



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rex adhesivo para parabrisas de rápido curado, es un producto mono-componente, de última generación, principalmente utilizado para unir y sellar vidrios fijos y partes de carrocerías en automóviles, camiones, buses, construcción naval, industria ferroviaria, industria aeronáutica y marítima, agricultura y construcción. Adecuado en sellados de costuras, uniones simples, como también en la reducción de vibraciones y medidas de insonorización en reparaciones de carrocerías.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Flexibilidad estructural



alto agarre inicial



Alta resistencia



NO corrosivo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH50% ± 5%:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Pasta color negro
Olor	Bajo olor
Peso específico	1,60 - 1,65 g/ml ³
Dureza Shore A	40 -50
Elongación a rotura	500% - 600%
Recuperación elástica	75% - 85%
Formación de piel	15 - 30 min
Temperatura de servicio	-50°C - 90°C
Tiempo de almacenamiento	24 meses
Temperatura de almacenamiento	+10°C - 27°C
Rendimiento	24 m lineales



MODO DE USO

Aplicar REX Adhesivo Parabrisas con la REX Pistola de Calafateo.

Dispensar el sellante en un cordón continuo, uniforme y sin interrupciones sobre el marco de la carrocería, manteniendo una velocidad constante. El cordón debe presentar la altura y espesor adecuados para asegurar el contacto completo entre el parabrisas y la superficie de apoyo.

La instalación del parabrisas debe realizarse de inmediato, antes de que el sellante forme piel superficial. Una vez colocado, presionar de manera uniforme a lo largo de todo el perímetro para garantizar una correcta adhesión y hermeticidad.

Si se emplea cinta de enmascarar en los bordes, retirarla de inmediato tras la instalación. Una vez curado, el sellante es de muy difícil remoción.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Enmascara la superficie lisa para simplificar la limpieza.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantener el producto en su envase original, perfectamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, a una temperatura entre 5 °C y 27 °C. Evitar la exposición directa a la luz solar, así como fuentes de calor excesivo, chispas o llamas.

Para prevenir la contaminación del contenido, no retornar material al envase original una vez extraído. Aplicar únicamente en áreas bien ventiladas.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

El producto mantiene su estabilidad por 24 meses en envase original sin abrir, siempre que se almacene en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

FORMATOS DISPONIBLES



REX Adhesivo Parabrisas

310 ml

30208

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

