

## PINTURA SPRAY USO GENERAL XL

REV: 01/07/2025



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Spray Uso General XL fue desarrollado con resinas acrílicas de secado rápido y óptima resistencia a la intemperie, excelentes acabados, poder de cobertura y efecto decorativo.

Puede ser utilizada en interiores y exteriores para aplicaciones de hierro, acero, madera, cerámica, yeso, entre otros.

Es ideal para múltiples aplicaciones en el hogar, industria y construcción. Su gran adherencia en distintas superficies permite un gran espectro de soluciones y usos.

### BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Interior y exterior



Multiuso

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C, RH60% ± 5%

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido
Olor	Olor característico
Tiempo secado al tacto	> 20 min.
Tiempo secado completo	-120 min.
Tiempo uerza mecánica	24 hrs
Nivel dureza	> HB
Nivel de adherencia	< = 2
Tasa de pulverización	>= 97%
Presión interna	<0,8 Mpa
Rendimiento	2,8 m <sup>2</sup> por envase

Estándar: BB / T 0047-2018

### MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener una acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

**NOTA:** AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.



## PINTURA SPRAY USO GENERAL XL

REV: 01/07/2025

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envases sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas inferiores a 50°C. No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50°C (riesgo de explosión).



**Negro Brillante**  
650 ml  
60300



**Negro Mate**  
650 ml  
60301



**Blanco Brillante**  
650 ml  
60302



**Blanco Mate**  
650 ml  
60303



**Aluminio**  
650 ml  
60304

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

