

PINTURA SPRAY - EFECTO MARTILLADO

REV: 01/07/2025



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

REX Pintura Spray Efecto Martillado está diseñada para brindar un acabado decorativo y texturizado que disimula imperfecciones y otorga un look industrial atractivo. Ideal para uso en superficies metálicas, madera, cerámica y más. Su fórmula de alto rendimiento permite una excelente adherencia, secado rápido y durabilidad en interiores y exteriores.

BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



Interior y exterior



Efecto Martillado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Apariencia (visual)	Líquido
Olor	Olor característico
Tiempo secado al tacto	< 20 min.
Tiempo secado completo	~120 min.
Tiempo fuerza mecánica	24 hrs.
Nivel dureza	>HB
Nivel de adherencia	<=2
Tasa de pulverización	>=97%
Presión interna	< 0,8 Mpa
Rendimiento	1,5 m2 por envase

Estándar: BB / T 0047-2018



MODO DE USO

Aplicar de 2 a 3 capas para obtener una acabado uniforme y bonito. En la primera mano aplique una capa bien fina para anclar las demás manos. Entre cada capa espere un intervalo de 1 a 3 minutos. Para el toque, espere un intervalo de 20 minutos. Para el manejo de la pieza espere un intervalo de 2 horas.

NOTA: AGITAR BIEN LA LATA ANTES DE USAR.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Quite restos de pintura vieja, óxido, grasa y polvo; Enmascarar con Rex Cinta Masking la superficie que no requieren aplicación para simplificar la limpieza.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

36 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.



FORMATO DISPONIBLE



**Pintura Spray Efecto Martillado
Café 400 ml
60059**



**Pintura Spray Efecto Martillado
Negro
400 ml
60061**

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 27 °C.

PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

