



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**REX Mas tech**, es un producto de última generación, formulado para el sellado y pegado de variados materiales de construcción como WALL PANEL, fibrocemento, enchapes y otros materiales como piedra, hormigón, espejos, vidrio, yeso, PU, PVC, sintéticos duros, esmalte, cerámica, cobre, plomo, zinc, estaño, aluminio, metales, aleaciones y acero inoxidable., incluso pega bajo el agua.

Destaca su versatilidad, alta resistencia mecánica y excelente acabado.

Es amigable con el medio ambiente, adecuado para uso interior y exterior, pintable y no daña los espejos.

### BENEFICIOS



Fácil de aplicar



Alto rendimiento



alto agarre inicial



pega bajo el agua

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Según se suministró - probado a 23 °C ± 2 °C:

| PROPIEDADES                   | ESPECIFICACIONES    |
|-------------------------------|---------------------|
| Apariencia (visual)           | Diferentes colores  |
| Olor                          | Olor característico |
| Temperatura de procesamiento  | 5°C a 40 °C         |
| Base                          | Polímero            |
| Curado                        | 24 hrs - 3 mm       |
| Resistencia al flujo ISO 7390 | < 2 mm              |
| Alargamiento de rotura        | >400%               |



### MODO DE USO

Para aplicar Rex Mas Tech. Cortar la puntera de acuerdo al ancho del cordón que desee, en ángulo de 45°. Cortar la punta del cartucho y atornillar la puntera. Colocar el cartucho en la pistola, apretar el impulsor en forma de cordón continuo. Para cortar el flujo retome el propulsor de la pistola. Eliminar el exceso de producto cortándolo una vez fraguado.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpia, libre de grasa y sellante/pegamento antiguo. Si es necesario limpiar la superficie con acetona.

### ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

18 meses en envase sin abrir, en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre 5 °C y 25 °C

### FORMATO DISPONIBLE



**Rex Mas Tech  
Blanco**  
290 ml  
30217



**Rex Mas Tech  
Gris**  
290 ml  
30218



**Rex Mas Tech  
Transparente**  
290 ml  
30219

### ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Mantenga el producto en un recipiente cerrado y almacenado en un lugar fresco a una temperatura de 5°C a 27°C, no exponer la luz solar directa, lejos de calor excesivo, chispas, llamas. Para evitar la contaminación del suelo, no devuelva ningún tipo de material a su embalaje original. Aplicar en lugares ventilados.

### PRECAUCIONES DE USO

Para información de seguridad, lea atentamente la hoja de seguridad.

